



Σειρά: Blanc
Κατηγορία: Κλιματιστικό Inverter
Τύπος: Τοίχου



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	MA-09NXD0	MA-12NXD0	MA-18NXD0	MA-24NXD0
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (3500-11000)	12000 (3700-14000)	17700 (6524-20977)	24000 (9045-28163)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2800-11500)	13000 (3700-14400)	19000 (3552-23600)	25000 (9963-29121)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	6.2	6.1	6.6	6.1
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4.0	4.0	4.0	4.0
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5.1	5.1	5.1	5.1
Επίπεδο Θορύβου dB(A) _{Lp} (Y/M/X/H) Εσωτερικής Μονάδας	36/30/26/21	38/34/28/22	43/36/30/22	47/40/33/22
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) _{Lw}	54	54	58	61
Επίπεδο Θορύβου dB(A) _{Lp} (H) Εξωτερικής Μονάδας	55.5	56	56.5	60
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) _{Lw}	63	65	65	69
Παροχή Αέρα m ³ /h (Y/M/X) Εσωτερική	520/460/340	600/500/360	860/690/560	1050/860/700
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm	285x805x205	285x805x205	302x958x223	325x1038x235
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm	550x700x270	550x700x270	554x800x333	702x845x363
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	7,9/22,7	7,9/22,7	10,3/34,0	12,8/51,5

Λειτουργίες:

Ψύξης/Θέρμανσης

1. Super Cool
2. Flash Cooling/Heating
3. Κάθετη Ταλάντωση Περισίδων
4. Ελάχιστη Θέρμανσης 8°C
5. Αυτόματη Επανεκκίνηση

Άνεσης

1. Favorite Cool
2. Follow Me
3. Τεχνολογία GA Stepless
4. Do Not Disturb
5. Anti-cold air
6. Έξυπνη Αφύγρυνση
7. Έξυπνη Απόψυξη

Έξυπνες Τεχνολογίες

1. Wi-Fi kit ασύρματου ελέγχου
2. Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα
3. Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου
4. Έξυπνη Διάγνωση
5. I-Remote/Hotel Menu
6. Μνήμη θέσης περισίδων

Κατανάλωσης

1. Gear Change
2. iECO
3. Standby < 1W

Καθαρού Αέρα

1. Super Ιονιστής
2. Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
3. Φίλτρο Bio
4. Τριπλό Φίλτρο
5. Αυτοκαθαρισμός

Αντοχής/Αξιοπιστίας

1. Περιβλήμα Diamond Cabinet
2. Προστασία Πτερυγίων Golden Fin
3. Χρήση Έκτακτης Ανάγκης
4. Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού

Εγγύηση Προμηθευτή: 3 Χρόνια σε όλα τα μέρη + 10 χρόνια στο συμπιεστή