

A+++

MONOBLOC TYPE



SPLIT TYPE



ECO PLUS GT INVERTER



Για θέρμανση



Για ψύξη



Για χρήση
ζεστού νερού



MITSUBISHI inverter συμπιεστής.



SWEP πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας.



Προκαθορισμένη επιλογή της καμπύλης κλίματος.



Η αντλία θερμότητας αέρα-νερού με τεχνολογία DC Inverter R32 είναι μια λύση που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση, την ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η θερμοκρασία του νερού εξόδου είναι έως και 60 °C για εφαρμογές σε καλοριφέρ και ζεστού νερού οικιακής χρήσης, καθιστώντας το ζεστό νερό άμεσα διαθέσιμο. Επιπλέον, μπορεί να σας προσφέρει ένα πιο δροσερό περιβάλλον σε ένα ζεστό καλοκαίρι. Θα απολαύσετε μια άνετη ζωή στο σπίτι σας όλο το χρόνο με μία συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Θέρμανση A7/W35°C		Ψύξη A35/W7°C		Τροφοδοσία V / ph. / Hz	Διαστάσεις Π / Β / Υ
	Αποδιδόμενη Ισχύς (Kw)	Απορροφούμενη Ισχύς(Kw)	Αποδιδόμενη Ισχύς (Kw)	Απορροφούμενη Ισχύς (Kw)		
GT-SKR 040 M32 (M)	12.80 (6.05~14.30)	2.97 (1.51~3.52)	10.20 (5.61~13.26)	3.64 (2.18~5.28)	230~240/1/50	1115X470X1020
GT-SKR 050 M32 (M)	17.00 (8.60~20.30)	3.86 (1.91-4.45)	12.90 (7.10~18.7)	4.45 (2.67~6.45)	230~240/1/50	1165X470X1280
GT-SKR 050 M32 (T)	17.00 (8.60~20.30)	3.86 (1.91-4.45)	12.90 (7.10~18.7)	4.45 (2.67~6.45)	380~415/3/50	1165X470X1280
GT-SKR 040 S32 (M)Split	12.80 (6.05~14.30)	2.97 (1.51~3.52)	10.20 (5.61~13.26)	3.64 (2.18~5.28)	230~240/1/50	1115X470X1020
GT-SKR 050 S32 Split(M)	17.00 (8.60~20.30)	3.86 (1.91-4.45)	12.90 (7.10~18.7)	4.45 (2.67~6.45)	230~240/1/50	1165X470X1280



Άγιος Νικόλαος Κρήτης
Κ.Καραμανλή 51
2841023150

Μεταμόρφωση ,Αθήνα
Αρτέμιδος 26
2114056400



www.mechanicalsolutions.gr



Mechanical Solutions



Mechanical Solutions