



POMBOΣ KΛIMA A.E.

Authorized Partner of



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020



SLZ - M 25/35/50 VA



PAR 40 MAA

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΣΕΤΑΣ - INVERTER

60cm x 60cm



SUZ - M 25/35 VA



SUZ - M 50 VA

R32

Εσωτερική μονάδα			SLZ-M25 FA	SLZ-M35 FA	SLZ-M50 FA
Εξωτερική μονάδα			SUZ-M25 VA	SUZ-M35 VA	SUZ-M50 VA
Τιμή Καταλόγου Σετ (χωρίς Φ.Π.Α.)			1.520	1.660	2.100
Ψύξη	Απόδοση	kW	2.5	3.6	4.6
	SEER		6.3	6.7	6.3
Θέρμανση	Απόδοση	kW	3.2	4.0	5.0
	SCOP		4.3	4.3	4.2
Εσωτερική μονάδα	Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	245 - 570- 570	245 - 570- 570	245 - 570- 570
	Βάρος	kg	15	15	15
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	24 - 26 - 28	25 - 28 - 31	25 - 30 - 34
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	45	48	51
Εξωτερική μονάδα	Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	714 - 800 - 285
	Βάρος	kg	30	35	41
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	46	48	49
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	59	59	64
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°C	-10 ~+46	-10 ~+46	-15 ~+46
	Θέρμανση	°C	-10 ~+24	-10 ~+24	-10 ~+24
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας / Φάσεις		A	6.8 / 1ph	8.5 / 1ph	13.5 / 1ph
Σωληνώσεις	Διάμετρος Υγρού / Αερίου	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
	Μέγιστο Μήκος	m	20	20	30
	Μέγιστο ύψος	m	12	12	30

*Διαστάσεις πάνελ τύπου κασέτας (ΠxΒxΥ) (10X625X625mm)

**Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται το Panel SLP -2FAL και το χειριστήριο PAR-40MAA



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΣΕΤΑΣ - INVERTER

PLA - SM 71/100/125 /140 EA

PAR 40 MAA



SUZ-SM 71 VA

PUZ-SM 100/125/140

R32

Εσωτερική μονάδα			PLA-SM71EA	PLA-SM100EA	PLA-SM125EA	PLA-SM140EA
Εξωτερική μονάδα			SUZ-SM71VA	PUZ-SM100VA	PUZ-SM125YKA	PUZ-SM140YKA
Τιμή Καταλόγου Σετ (χωρίς Φ.Π.Α)			2.250	2.890	3.520	4.000
Ψύξη	Απόδοση	kW	7.1	9.5	12.1	13.4
	SEER		6	6	-	-
Θέρμανση	Απόδοση	kW	8	11.2	13.5	15
	SCOP		3.9	5.5	-	-
Εσωτερική μονάδα	Διαστάσεις	mm	258 - 840- 840	298 - 840 - 840	298 - 840 - 840	298 - 840 - 840
	Βάρος	kg	21	24	26	26
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	28-30-32-34	31-34-37-40	33-37-41-44	36-39-42-44
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	56	61	65	65
Εξωτερική μονάδα	Διαστάσεις	mm	880 - 840 - 330	981 - 1050 - 330	981 - 1050 - 330	981 - 1050 - 330
	Βάρος	kg	55	56	85	85
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	51	54	56	56
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	66	70	75	75
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας	Ψύξη	C	-15 ~+46	-15 ~+46	-15 ~+46	-15 ~+46
	Θέρμανση	C	-10 ~+24	-15 ~+21	-15 ~+21	-15 ~+21
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας / Φάσεις		A	15.1 / 1ph	20.5 / 1ph	12.2 / 3ph	12.2/ 3ph
Σωληνώσεις	Διάμετρος Υγρού / Αερίου	mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
	Μέγιστο Μήκος	m	30	30	40	40
	Μέγιστο ύψος	m	30	30	30	30

*Διαστάσεις πάνελ τύπου κασέτας (ΠxΒxΥ) (40X950X950mm)

**Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται το Panel PLP-6EA και το χειριστήριο PAR-40MAA



SEZ - M 25/35/50/60 DA



PAR 40 MAA

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΓΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ -
INVERTER**



SUZ - M 25/35



SUZ - M 50/VA

R32

Εσωτερική μονάδα			SEZ-M25 DA	SEZ-M35 DA	SEZ-M50 DA	SEZ-M60 DA
Εξωτερική μονάδα			SUZ-M25 VA	SUZ-M35 VA	SUZ-M50 VA	SUZ-M60 VA
Τιμή Καταλόγου Σετ (Χωρίς Φ.Π.Α.)			1.350	1.450	1.850	2.040
Ψύξη	Απόδοση	kW	2.5	3.5	5.0	6.1
	SEER		5.3	5.9	6.0	5.5
Θέρμανση	Απόδοση	kW	2.9	4.2	6.0	7.4
	SCOP		3.8	4.1	4.0	4.2
Εσωτερική μονάδα	Διαστάσεις	mm	200 - 790 - 700	200 - 990 - 700	200 - 990 - 700	200 - 1190 - 700
	Βάρος	kg	18	21	23	27
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	22 - 25 - 29	23 - 28 - 33	29 - 33 - 36	29 - 33 - 37
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	50	53	57	58
Εξωτερική μονάδα	Διαστάσεις	mm	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	714 - 800 - 285	880 - 800 - 285
	Βάρος	kg	30	35	41	54
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	46	48	40	51
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	59	59	64	65
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°C	-10 ~+46	-10 ~+46	-15 ~+46	-15 ~+46
	Θέρμανση	°C	-10 ~+24	-10 ~+24	-10 ~+24	-10 ~+24
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας / Φάσεις		A	6.8 / 1ph	8.5 / 1ph	13.5 / 1ph	14.8 / 1ph
Σωληνώσεις	Διάμετρος Υγρού / Αερίου	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88
	Μέγιστο Μήκος	m	20	20	30	30
	Μέγιστο ύψος	m	12	12	30	30



PEAD - SM 71/100/125/140



PAR 40 MAA

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΓΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ -
INVERTER**



SUZ SM 71 VA



PUZ-SM 100/125/140

R32

Εσωτερική μονάδα			PEAD-SM71JAL	PEAD-SM100JAL	PEAD-SM125JAL	PEAD-SM140JAL
Εξωτερική μονάδα			SUZ-SM71VA	PUZ-SM100VA	PUZ-SM125YKA	PUZ-SM140YKA
Τιμή Καταλόγου Σετ (Χωρίς Φ.Π.Α.)			2.040	2.770	3.430	4.020
Ψύξη	Απόδοση	kW	7.1	9.5	12.1	13.4
	SEER		5.5	5.3	-	-
Θέρμανση	Απόδοση	kW	8	11.2	13.5	15
	SCOP		3.9	3.9	-	-
Εσωτερική μονάδα	Διαστάσεις	mm	250-1100-732	250-1400-732	250-1400-732	250-1600-732
	Βάρος	kg	30	39	40	44
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	26-30-34	29-34-38	33-36-40	34-38-43
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	58	62	66	67
Εξωτερική μονάδα	Διαστάσεις	mm	880 - 840 - 330	981 - 1050 - 330	981 - 1050 - 330	981 - 1050 - 330
	Βάρος	kg	55	78	85	85
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	51	54	56	57
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	66	70	72	73
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15 ≈ +46	-15 ≈ +46	-15 ≈ +46	-15 ≈ +46
	Θέρμανση	°C	-10 ≈ +24	-15 ≈ +21	-15 ≈ +21	-15 ≈ +21
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας / Φάσεις			A	15.1 / 1ph	20.5 / 3ph	20.5 / 3ph
Σωληνώσεις	Διάμετρος Υγρού / Αερίου	mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
	Μέγιστο Μήκος	m	30	30	40	40
	Μέγιστο ύψος	m	30	30	30	30



PCA - M 71/125 /140 KA



PAR 40 MAA

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΟΡΟΦΗΣ - INVERTER



SUZ-SM 71



PUZ-SM 125/140



Εσωτερική μονάδα			PCA-M71 KA	PCA-M125 KA	PCA-M140KA
Εξωτερική μονάδα			SUZ-SM71VA	PUZ-SM125YKA	PUZ-SM140YKA
Τιμή Καταλόγου Σετ (χωρίς Φ.Π.Α.)			2.320	3.730	4.150
Ψύξη	Απόδοση	kW	7.1	12.1	13.4
	SEER		6.5	-	-
Θέρμανση	Απόδοση	kW	8	13.5	15
	SCOP		4.1	-	-
Εσωτερική μονάδα	Διαστάσεις	mm	230-1280-680	230-1600-680	230-1600-680
	Βάρος	kg	32	38	40
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	35-37-41	39-41-45	41-43-48
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	62	65	68
Εξωτερική μονάδα	Διαστάσεις	mm	880 - 840 - 330	981 - 1050 - 330	981 - 1050 - 330
	Βάρος	kg	55	85	85
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	51	56	57
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	66	72	73
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15 ≈+46	-15 ≈+46	-15 ≈+46
	Θέρμανση	°C	-10 ≈+24	-15 ≈+21	-15 ≈+21
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας / Φάσεις		A	15.1 / 1ph	20.5 / 3ph	20.5 / 3ph
Σωληνώσεις	Διάμετρος Υγρού / Αερίου	mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
	Μέγιστο Μήκος	m	30	55	65
	Μέγιστο ύψος	m	30	30	30



PLA - M 71/100/125 /140



PAR 40 MAA

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΣΕΤΑΣ

POWER INVERTER



PUZ - ZM 71 VHA



PUZ- ZM 100/125/140 YKA



Εσωτερική μονάδα			PLA-M71EA	PLA-M100EA	PLA-M125EA	PLA-M140EA
Εξωτερική μονάδα			PUZ-ZM71VHA	PUZ-ZM100YKA	PUZ-ZM125YKA	PUZ-ZM140YKA
Τιμή καταλόγου Σετ (Χωρίς Φ.Π.Α.)			3.200	4.230	4.580	5.200
Ψύξη	Απόδοση	kW	7.1	9.5	12.5	13.4
	SEER		7.6	7.5	-	-
Θέρμανση	Απόδοση	kW	8	11.2	14	16
	SCOP		4.8	4.8	-	-
Εσωτερική μονάδα	Διαστάσεις	mm	258 - 840- 840	298 - 840 - 840	298 - 840 - 840	298 - 840 - 840
	Βάρος	kg	21	24	26	26
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	28-30-36	31-34-40	33-36-41	36-39-44
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	57	61	62	65
Εξωτερική μονάδα	Διαστάσεις	mm	943-950 - 330	1338-1050-330	1338-1050-330	1338-1050-330
	Βάρος	kg	70	123	125	131
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	49	51	52	52
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	67	69	70	70
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15 ~+46	-15 ~+46	-15 ~+46	-15 ~+46
	Θέρμανση	°C	-20 ~+21	-20 ~+21	-20 ~+21	-20 ~+21
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας / Φάσεις			A	15.1 / 1ph	20.5 / 3ph	12.2 / 3ph
Σωληνώσεις	Διάμετρος Υγρού / Αερίου	mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
	Μέγιστο Μήκος	m	55	100	100	100
	Μέγιστο ύψος	m	30	30	30	30

* Διαστάσεις πάνελ τύπου κασέτας (ΠxΒxΥ) (40X950X950mm)

**Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται το Panel PLP-6EA και το χειριστήριο PAR-40MAA



PEAD M 71/100/125/140



PAR 40 MAA

**ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΓΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ -
POWER INVERTER**



PUZ - ZM 71 VHA



PUZ-ZM 100/125/140



Εσωτερική μονάδα			PEAD-M71JAL	PEAD-M100JAL	PEAD-M125JAL	PEAD-M140JAL
Εξωτερική μονάδα			PUZ-ZM71VA	PUZ-ZM100YKA	PUZ-ZM125YKA	PUZ-ZM140YKA
Τιμή Καταλόγου Σετ (Χωρίς Φ.Π.Α.)			2.980	4.120	4.480	5.220
Ψύξη	Απόδοση	kW	7.1	9.5	12.5	13.4
	SEER		5.8	6.1	-	-
Θέρμανση	Απόδοση	kW	8	11.2	14	16
	SCOP		3.9	4.1	-	-
Εσωτερική μονάδα	Διαστάσεις	mm	250-1100-732	250-1400-732	250-1400-732	250-1600-732
	Βάρος	kg	30	39	40	44
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	26-30-34	29-34-38	33-36-40	34-38-43
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	58	62	66	67
Εξωτερική μονάδα	Διαστάσεις	mm	943-950 -330	1338-1050-330	1338-1050-330	1338-1050-330
	Βάρος	kg	70	123	125	131
	Στάθμη Θορύβου (SLP)	dB(A)	49	51	52	52
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	67	69	70	70
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15 ~+46	-15 ~+46	-15 ~+46	-15 ~+46
	Θέρμανση	°C	-20 ~+21	-20 ~+21	-20 ~+21	-20 ~+21
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας / Φάσεις		A	15.1 / 1ph	20.5 / 3ph	12.2 / 3ph	12.2 / 3ph
Σωληνώσεις	Διάμετρος Υγρού / Αερίου	mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
	Μέγιστο Μήκος	m	55	100	100	100
	Μέγιστο ύψος	m	30	30	30	30

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
2. Η τιμολόγηση των μηχανημάτων γίνεται βάσει της τιμής του τιμοκαταλόγου που ισχύει κατά την ημέρα παράδοσης.
3. Το χαρακτηριστικό V στον κωδικό της εξωτερικής μονάδας υποδηλώνει ότι το μηχάνημα είναι μονοφασικό.
4. Το χαρακτηριστικό Y στον κωδικό της εξωτερικής μονάδας υποδηλώνει ότι το μηχάνημα είναι τριφασικό.
5. Η εισφορά ανακύκλωσης δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω τιμές.

Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ.



POMBOΣ ΚΛΙΜΑ Α.Ε.

Authorized Partner of



**MITSUBISHI
ELECTRIC**