



Αντλία Θερμότητας Αέρα-Νερού



MODEL AH

- ✓ Κατάλληλο για ενδοδαπέδια και Fan Coil και θερμαντικών σωμάτων panel
- ✓ Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης
- ✓ Ενσωματωμένη αντιστάθμιση
- ✓ Προστασία από λεγεωνέλλα

A⁺⁺





palm

Energy

Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού προσφέρει ZNX, θέρμανση/Δροσισμό με ενδοδαπέδια, Ψύξη/Θέρμανση μέσω Fan Coils και θερμοαντλητικών σωμάτων Panel. Οι Α/Θ PALM είναι τεχνολογίας Inverter και κατασκευής τύπου MonoBlock. Διαθέτουν αντιστάθμιση και έλεγχο αντίστασης για επιπλέον παραγωγή ZNX και προστασία από λεγεωνέλλα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MODELS AH-AC.. 60°C ΤΥΠΟΥ MONOBLOCK INVERTER (9KW - 25 KW)

ΜΟΝΤΕΛΟ	A7 / W35°C Θέρμανση		A2 / W45°C Θέρμανση		A20 / W35°C Θέρμανση		A35/W17°C Ψύξη	
	Αποδιδόμενη Ισχύς (Kw)	Απορροφούμενη Ισχύς (Kw)	Αποδιδόμενη Ισχύς (Kw)	Απορροφούμενη Ισχύς (Kw)	Αποδιδόμενη Ισχύς (Kw)	Απορροφούμενη Ισχύς (Kw)	Ψυκτική Ικανότητα (Kw)	Απορροφούμενη Ισχύς (Kw)
AH-09AC-410C	7,8	1,7	7,1	2,31	9,7	1,96	9,2	2,75
AH-11AC-410C	10,3	2,5	8,8	2,86	13,2	2,69	10,7	3,2
AH-16AC-410C	15,5	3,44	12,4	4,21	19,9	4,1	15,7	4,5
AH-17AC-410C	16,78	3,97	14,15	4,37	22,78	4,4	17,1	4,98
AH-25/23C-410C	25,7	5,38	21,1	6,2	33,3	5,2	23,1	5,82

ΜΟΝΤΕΛΟ	Τροφοδοσία V / Ph / Hz	Διαστάσεις Π / Β / Υ	Εύρος Λειτουργίας (°C)	Μέγιστο Ρεύμα (A)	Ψυκτικό Υγρό	Μέγιστη Θερμοκρασία Εξόδου Νερού
AH-09AC-410C	230 / 1/50	1091x780x412	-25 / +40	12		60 (°C)
AH-11AC-410C	230 / 1/50	1091x880x412	-25 / +40	15		
AH-16AC-410C	230 / 1/50	1115x1280x425	-25 / +40	25		
AH-17AC-410C	380 / 3/50	1272x1090x462	-25 / +43	3 x 10		
AH-25/23C-410C	380 / 3/50	1272x1640x560	-25 / +43	3 x 15		



Άγιος Νικόλαος Κρήτης
Κ.Καραμανλή 51
2841023150

Μεταμόρφωση, Αθήνα
Αρτέμιδος 26
2114056400



www.mechanicalsolutions.gr



Mechanical Solutions



Mechanical Solutions